

CENTRALINA COMANDO GRUPPO ELETTROGENO TIPO CAM-333



- 13 strumenti (lettura contemporanea di 6 strumenti)
- Telegestione tramite cavo oppure modem GSM
- Messaggi di errore
- Programmazione e segnalazione utili per la gestione del gruppo elettrogeno

- SORVEGLIANZA AUTOMATICA DELLE ANOMALIE CON MESSAGGI SUL DISPLAY
- COMANDI REMOTI CON CONTATTI (AVVIAMENTO-ARRESTO)
- INDICAZIONI DI 4 MANUTENZIONI PERIODICHE
- OROLOGIO PER PROGRAMMARE L'AVVIAMENTO O IL BLOCCO DEL GRUPPO ELETTROGENO
- PROGRAMMAZIONI DEI PARAMETRI (SOGLIA, TEMPI, CONTEGGI ECC.) FACILITATE DA INTERRUTTORI A LEVETTA
- 2 ANOMALIE DISPONIBILI COMPLETAMENTE PROGRAMMABILI (TEMPI, POLARITA', POSSIBILITA' DI ARRESTO E MESSAGGIO RELATIVO ALLA ANOMALIA)
- AUTOTEST SETTIMANALE PROGRAMMABILE
- RELE' TRIFASE RETE. Il relè di divide in due parti: la parte ingresso rete è gestita dall'apparecchiatura tipo CBV-015, le regolazioni dei tempi e delle soglie sono gestiti dalla centralina

TESTI IN:

- ▣ ITALIANO
- ▣ INGLESE
- ▣ FRANCESE
- ▣ TEDESCO
- ▣ SPAGNOLO

STRUMENTI VISUALIZZATI

- 3 VOLTMETRI RETE (con centralina collegata al carica batteria/relè voltmetrico tipo CBV-015)
- 3 AMPEROMETRI GENERATORE
- VOLTMETRO GENERATORE
- FREQUENZIMETRO GENERATORE
- VOLTAMPEROMETRO
- CONTAGIRI
- VOLTMETRO BATTERIA
- CONTAORE
- CONTA AVVIAMENTI

DATI TECNICI

- ▣ TENSIONE D'ALIMENTAZIONE DA BATTERIA 9V: 32V
- ▣ GRADO DI PROTEZIONE POSTERIORE IP20
- ▣ GRADO DI PROTEZIONE FRONTALE IP64
- ▣ DIMENSIONI 144x96x49

